



2K Акриловая краска SOLL AC Информация о продукте

Лист 1/1

Высокого качества автомобильная акриловая краска. Готовая к использованию. Стойкая к атмосферным воздействиям, не теряет блеск и интенсивность цвета. Это краска при покраске широко распространяется и имеет хорошую адгезию к поверхности, что делает её пригодной для полной или частичной покраски легковых и грузовых автомобилей.

Расход: 5-6 м²/л

Цвет	Разный			
Сотношение смешивания	2:1 по объёму			
Отвердитель	2K отвердитель для акриловых продуктов			
Разбавитель	2K Акриловый разбавитель; добавте: 15-20%			
Вязкость распыляемого материала 20°C	20-22 сек. 4 мм DIN			
Применение	Давление распыления	Наконечник распылителя	Операции распыления	
Гравитационное	3 - 5 бар	1,3 - 1,5 мм	2½	
Безвоздушный-воздушной смеси	-	-	-	
Годен к применению	1-8 час. в зависимости от количества использованного отвердителя			
Толщина покрытия / сухой слой	50 - 60 м			
Сушка	Повторное покрытие	Не прилипает пыль	Можно трогать	Полная твёрдость
	При 20° C	15 - 20 мин.	5 - 6 час.	16 – 24 час.
	При 60° C	10 – 15 мин.	25 - 30 мин.	после охлаждения
ЛОС-регулирование	ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/е): 840 г/л (2007) Этот продукт имеет ЛОСmax. <840 г/л			

Рекомендации:

Рабочие условия: от +10°C и до 75 % относительной влажности воздуха.

Хронение: По крайней мере 3 года, при хранении в оригинальной запечатанной банке

Маркировка
SOLL AC
2K Отвердитель

VbF
неприменяется
A II

Группа опасных веществ
воспламеняющийся,
воспламеняющийся, Xi

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.