

ARS Color BACKLIGHT SPRAY подходит для применения на многочисленных прозрачных объектах, которым вы хотите придать цвет, в то время как вы хотите сохранить прозрачность структуры основания. Например: стекло, прозрачные окрашиваемые пластмасы, лампы, лампочки и т.д.

**Поверхность:**

Должна быть чистой, сухой и обезжирена.

**Первичная обработка / Очистка:**

Поверхность слегка отшлифовать наждачным полотном, почистить и обезжирит антисиликонным очистителем, покрыть бесцветной грунтовкой для пластиков.



**Обработка:**

**Процедура нанесения**



Просим внимательно прочесть инструкцию пользования!

**Цвет**

Черный, красный

**Глянца**

Глянцевая

**Характеристики**

Высокого уровня нитро-комби качество, прозрачный – структура основания остаётся видимой после нанесения покрытия, отличная адгезия, быстро высыхает, устойчив к пожелтению, хорошая устойчивость глянца, устойчивость к атмосферным воздействиям, царапинам и ударам устойчивый, гладкая – грязи устойчивая поверхность.

**Температурная устойчивость**

до 80 °C

**Условия обработки**

+ 10 °C-+25 °C и до 60% относительной влажности воздуха

**ЛОС-регулирование**

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/е): 840 г/л (2007). Этот продукт имеет ЛОСmax. 567,5 г/л

**Высыхание:**

**Не прилипает пыль**

**Можно трогать**

**Можно работать с**

**поверхностью**



приблизительно после 10 мин.

приблизительно после 50 мин.

приблизительно после 1 часа.

**Инструкция по применению:**

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Покрывать пластиковые поверхности прозрачной грунтовкой для пластиков. Закрывать необработываемые поверхности. Перед применением встряхивать в течение 3 минут и сделать пробное распыление. Распылять с расстояния 20-30 см. Наносить несколькими тонкими слоями с интервалами 3-5 мин. между напылениями. Не распылять над синтетическими красками. После использования перевернуть баллончик вверх дном и распылить в течение нескольких секунд.

**Информация по безопасности:**

Резервуар находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50 °C (например, засчет электроламп). Также и после использования не открывать насильно или не сжигать. Не распылять (не брызгать) на пламя или на раскаленный предмет. Держать на отдалении от источников воспламенения - Не курить. Беречь от детей. Не вдыхать аэрозоли. При проглатывании немедленно обращаться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах

Хронение: По крайней мере 10 лет, при нормальных условиях

Арт. № 700015 Чёрный 150 мл

Арт. № 700016 Красный 150 мл