

SOLL Аэрозольный грунт, это быстросохнущий акриловый грунтовый слой краски для деревянных, металлических, алюминиевых, стеклянных и каменных поверхностей. Допускается покрывать любыми типами красок.



Поверхность:

должна быть чистой, обработанной наждачным полотном и обезжирена.

Первичная обработка / Очистка:

Поверхность отшлифовать наждачным полотном, удалить старую краску, почистить и обезжирит антисиликоновым очистителем.

Обработка:

Процедура нанесения



Просим внимательно прочесть инструкцию пользования!

Цвет

Чёрный, серый, белый

Глянца

матовая

Характеристики

Отличная адгезия, быстро высыхает, хорошая укрывистость, высокая заполняемость.

Условия обработки

от + 15 °С и до 80% относительной влажности воздуха

ЛОС-регулирование

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/е): 840 г/л (2007). Этот продукт имеет ЛОСmax. 661 г/л

Высыхание:

Не прилипает пыль

Можно трогать

Полная твёрдость



приблизительно после 5-10 мин.

приблизительно после 30 мин.

после 2-3 часов.

Инструкция по применению:

Обрабатываемую поверхность отшлифовать наждачным полотном, удалить старую краску, почистить, высушить и обезжирить. Закрывать необрабатываемые поверхности. Перед применением встряхивать в течение 2 минут и сделать пробное распыление. Распылять с расстояния 25-30 см. Наносить несколькими тонкими слоями. Шлифовать и наносить лакокрасочное покрытие через 2 часа. После использования перевернуть баллончик вверх дном и распылить в течение нескольких секунд.

Информация по безопасности:

Резервуар находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50 °С (например, засчет электроламп). Также и после использования не открывать насильно или не сжигать. Не распылять (не брызгать) на пламя или на раскаленный предмет. Держать на отдалении от источников воспламенения - Не курить. Беречь от детей. Не вдыхать аэрозоли. При проглатывании немедленно обращаться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах.

Хронение: По крайней мере 10 лет, при нормальных условиях

Арт. №	S700005	Серый	500 мл
Арт. №	S700006	Белый	500 мл
Арт. №	S700007	Чёрный	500 мл
Арт. №	S700105	Серый	600 мл

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.