

ARS Color Plastic Primer это на базе растворителей изготовленный аэрозольный грунт для пластиков со специальными добавками улучшающими адгезию. Подходит для автомобилей, садовой мебели и других окрашиваемых твердых пластиков. Подходит для следующих твердых пластмасс: полиуретан (PUR), полистирол (PS), полиамид (PA), полипропиленовый каучук, модифицированный (EPDM), акрил-бутадиен-стирол пластмассы (ABS), армированного стекловолокном пластика (GfK), жесткий поливинилхлорид (Hatr-PVC).

Поверхность:

Должна быть чистой, обработанной наждачным полотном P600 и обезжирена.

Первичная обработка / Очистка:

Поверхность отшлифовать наждачным полотном P600, удалить старую краску, почистить и обезжирит антисиликонным очистителем.



Обработка:

Процедура нанесения



Просим внимательно прочесть инструкцию пользования!

Цвет

Прозрачный

Глянца

не применяется

Характеристики

Отличная адгезия, быстро высыхает, подходит для внутреннево и наружного применения, хорошая устойчивость к внешним воздействиям, хорошая укрывистость, гладкая поверхность, может быть окрашен всеми лакокрасочными системами.

Расход

400 мл/ 2,0-3,0м²

Условия обработки

+ 10 °C-+25 °C и до 60% относительной влажности воздуха

ЛОС-регулирование

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/е): 840 г/л (2007). Этот продукт имеет ЛОСmax. 691,4 г/л

Высыхание:

Не прилипает пыль

Можно трогать и

Окрашивать



приблизительно после 5 мин.

приблизительно после 10-15 мин.

Инструкция по применению:

Обрабатываемую поверхность отшлифовать наждачным полотном, удалить старую краску, почистить, высушить и обезжирить. Закрыть необрабатываемые поверхности. Перед применением встряхивать в течение 2 минут и сделать пробное распыление. Распылять с расстояния 25 см. Нанести мах. 2 тонкие слоя. После использования перевернуть баллончик вверх дном и распылить в течение нескольких секунд. П

Информация по безопасности:

Резервуар находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50 °C (например, засчет электроламп). Также и после использования не открывать насильно или не сжигать. Не распылять (не брызгать) на пламя или на раскаленный предмет. Держать на отдалении от источников воспламенения - Не курить. Беречь от детей. Не вдыхать аэрозоли. При проглатывании немедленно обращаться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах.

Хронение: По крайней мере 10 лет, при нормальных условиях

Арт. № 700011 Бесцветный 400 мл

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.